

車種	型式	駆動方式	装着の可否	測定タイヤサイズ		品番
エルドラド ツーリングクーペ	E-AE44K	FF	○	F	P225/60R16	5300 5300WD
				R		
SRX クロスオーバープレミアム	ABA-T166C	4WD	×	F	P235/55R20	装着不可
				R		
SRX 3.6	GH-T265S	4WD	○	F		9682 7282WD
				R	P255/60R17	
STS 4.6	GH-X295E	FR	○	F		6291 6291WD
				R	255/45R18	
コンコース	E-AK44K	FF	×	F	P255/60R16	装着不可
				R		
コンコース エグゼグティブ	E-AK44K	FF	×	F	P225/60R16	装着不可
				R		
CTS スポーツワゴン	ABA-X322C	FR	○	F		6280 6280WD
				R	235/50R18	
CTS クーペ	ABA-X322B	FR	○	F		9682 7282WD
				R	275/40R19	
CTS ラグジュアリー	ABA-A1LL	4WD	○	F		9289 4289WD
				R	245/40RF18	
CTS 2.6L	GH-AD32F	FR	○	F		6291 6291WD
				R	P255/50R17	
セビル ツーリングセダン	E-AK34K	FF	○	F	P225/60R16	5300 5300WD
				R		
セビル ラグジュアリーセダン	E-AK34K	FF	○	F	P225/60R16	5300 5300WD
				R		
セビル SLS	E-AK54K	FF	○	F	P235/60R16	6280 6280WD
				R		
セビル STS	GF-AK54K	FF	○	F	P235/55R17	6280 6280WD
				R		
ドゥビル DHS	GF-AK64K	FF	○	F	P225/60R16	5300 5300WD
				R		
DTS	GH-X272	FF	×	F	P245/50R18	装着不可
				R		
				F		
				R		
				F		
				R		
				F		
				R		
				F		
				R		
				F		
				R		